

Guia de connexió de la Pissarra Digital Interactiva (PDI)

1. Connecta el cable USB a qualsevol port usb del portàtil.
2. Connecta el cable de vídeo al port de vídeo del portàtil.
3. Connecta l'alimentació elèctrica del projector .
4. Posa el botó ON del projector
5. Inicia el portàtil (que haurà de tenir instal·lat el programa de la PDI).

Si tot va bé, ja podràs utilitzar la PDI. Si tens algun problema consulta la següent taula:

PROBLEMA	SOLUCIÓ
Apareix un missatge que indica que no s'ha trobat cap producte Smart	Comprova que tot estiga connectat i punxa a Sí a la pregunta d'execució de l'assistent de connexió
La pantalla de projecció es veu en blau i no el que hi ha al portàtil	Utilitza la combinació de tecles Fn i F5 (mantenint Fn apretada ves teclejant F5 fins que queden seleccionat els 2 monitors)
La pantalla de projecció se n'ix dels laterals de la pissarra	Canviar la resolució de la pantalla: Clica amb el botó dret sobre l'escriptori-> Propietats->Configuració , i baixa la resolució a 800x600 o a 1024x768
Al dibuixar en la pissarra el traç apareix desplaçat respecte del retolador.	Clica amb el botó dret a la icona del programa de la PDI que hi ha prop de l'hora (icona blava amb un cercle blanc), punxa a Software Notebook ->Panel de Control-> Inici del tauler de control-> Orienta o alinea el producte Smart . Ves punxant en la PDI els centres dels senyals que apareixen.
La imatge es veu borrosa o no està recta	S'han de modificar els controls del projector: moure'l físicament, desplaçar la 'roda' de la lent...